

Tryckmätare

vätskedämpad

bakåtriktad typ 2751 dim 63

Datablad **A02.05.02**

utg.14.01

Utförande	Vätskedämpad tryckmätare för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. Frimonterad med bakåtriktad anslutning.
Typ	2751 dim 63
Husdiameter	Dim 63 mm
Design	EN 837-1
Mätnoggrannhet	kl. 1,6% Mätnoggrannheten räknas i procent av tryckmätarens slutgradering. Avvikelsen 1,6% kan förekomma $\pm$ över hela skalområdet vid normaltemperatur +20°C.
Hus	Rostfritt stål med polerad trekantsring med o-ringstättning mellan hus och anslutning
Glas	PMMA-plast
Mätsystem	Medieberörda delar av kopparlegering
Verk	Platinamässing
Tryckenhet	Bar/Pascal
Skala	Vit skala av plast med Ahlsell-logo
Tryckanslutning	G 1/4" bakåtriktad anslutning
Fyllning	Glycerin 99,7%
Avluftsventil	Avluftsventil på huset vid tryckområde ≤ 6 bar
Tillåtet arbetstryck	75% av skalvärdet vid vilande belastning. 66% av skalvärdet vid växlande belastning Hela skalvärdet vid tillfällig belastning
Drifttemperatur	Medietemperatur max -20 till +60°C Omgivningstemperatur -20 till +60°C
Temperaturpåverkan	Driftstemperatur över eller under +20°C försämrar noggrannheten med 0,4 procentenheter per +10°C
Skyddsklass	IP 65 enligt EN 60529/IEC 529
Förpackning	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



Tryckmätare

vätskedämpad

bakåtriktad typ 2751 dim 63

Datablad **A02.05.02**

Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113631	97250204	2751.63 G1/4	0-2,5 bar/kPa
5113632V	97250207	2751.63 G1/4	0-6 bar/kPa
5113633	97250208	2751.63 G1/4	0-10 bar/MPa
5113634	97250211	2751.63 G1/4	0-16 bar/MPa
5113635	97250213	2751.63 G1/4	0-25 bar/MPa

