

Tryckmätare

standardutförande

bakåtriktad typ 2041 dim 63

Datablad **A02.01.02**

utg.14.01

Utförande	Tryckmätare i standardutförande för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. Frimonterad med bakåtriktad anslutning.
Typ	2041 dim 63
Design	EN 837-1
Husdiameter	Dim 63 mm
Mätnoggrannhet	kl. 2,5% Mätnoggrannheten räknas i procent av tryckmätarens slutgradering. Avvikelsen 2,5% kan förekomma $\pm$ över hela skalområdet vid normaltemperatur +20°C.
Hus	Svart ABS-plast
Glas	Akrylglas
Mätsystem	Medieberörda delar av kopparlegering
Verk	Kopparlegering
Tryckenhet	Bar/Pascal
Skala	Vit skala av plast med Ahlsell-logo
Tryckanslutning	G 1/4" bakåtriktad anslutning
Tillåtet arbetstryck	75% av skalvärdet vid vilande belastning. 66% av skalvärdet vid växlande belastning Hela skalvärdet vid tillfällig belastning
Drifttemperatur	Medietemperatur max -20 till +60°C Omgivningstemperatur -20 till +60°C
Temperaturpåverkan	Drifttemperatur över eller under +20°C försämrar noggrannheten med 0,4 procentenheter per +10°C
Vikt	0,13 kg
Förpackning	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113645	97250704	2041.63 G1/4	0-2,5 bar/kPa
5113646	97250706	2041.63 G1/4	0-4 bar/kPa
5113647	97250707	2041.63 G1/4	0-6 bar/kPa
5113374	97250708	2041.63 G1/4	0-10 bar/MPa
5113648	97250711	2041.63 G1/4	0-16 bar/MPa

Tryckmätare

standardutförande

bakåtriktad typ 2041 dim 63

Datablad **A02.01.02**

