

Kemikalier för Värmesystem



Tryggt
val

a-collection

Kemikalier för Värmesystem

Kemikalier som levereras i plastflaskor avsedda för alla typer av värmesystem i både radiatorer och golvvärme, gärna i kombination med a-collection Magnetfilter. Vätskorna kan även tillsättas med hjälp av en spolmaskin eller en påfyllnadspump.



Professionella värmelösningar

Antikorrosion B1

- Skyddar mot korrosion och avlagringar i centralvärmesystem av blandmetall.
- Vid användning tillsammans med Rengöringsmedel B3 kan du spara upp till 15 % varje gång ett rum värms upp.
- Radiatorerna behöver inte luftas lika ofta.
- Förhindrar kärvande pumpar och oljud från värmepannan.
- Minskar underhållskostnaderna och sänker bränsleräkningen.
- Förhindrar kalla partier hos radiatorer.
- Giftfri och miljövänlig.

Rengöringsmedel B3

- Neutralt universalrengöringsmedel för behandling av nya system före driftsättning i enlighet med standarden BS7593:1992.
- Avlägsnar slam och avlagringar och återställer värmeeffektiviteten hos befintliga system.
- Avlägsnar flussrester och annan smuts.
- Kompatibel med alla metaller och material som är vanliga i värmesystem.
- Lättanvänt system som kan lämnas på under rengöring.
- Passar för användning med alla kända spolpumpar.
- pH-neutral, ofarlig sammansättning (nollvärde enligt COSHH)

Läckätare B4

- Perfekt för att minska tryckfall i slutna system.
- Tätar de flesta små och svåråtkomliga läckor.
- Sparar tid och pengar för tömning och reparation.
- Täpper inte igen pumpar, ventiler etc.
- Kompatibel med alla metaller och material som är vanliga i centralvärmesystem.

Magnetfilter Avi1770

Ahlsell magnetfilter är en komplett lösning som förhindrar onödiga haverier orsakade av magnetiska och icke järnhaltiga smutspartiklar i vätskebaserade system. För maximal effekt skall filter monterats på returledning närmast värmekälla. Enheten levereras komplett med avstängningsventiler för installation och underhåll. Filtret lämpar sig väl för eftermontering i befintliga system för att öka livslängd och effektivitet på värmepanna/värmepump eller annan värmekälla, och skyddar nya system och dess komponenter.

För mer information se broschyr BRR48181



Artikel nr	Produkt	Anslutning
6212280	Magnetfilter	22-28 mm



Antikorrosion B1

- Skyddar mot korrosion och avlagringar i centralvärmesystem av blandmetall.
- Vid användning tillsammans med Rengöringsmedel B3 kan du spara upp till 15 % varje gång ett rum värms upp.
- Radiatorerna behöver inte luftas lika ofta.
- Förhindrar kärvande pumpar och oljud från värmepannan.
- Minskar underhållskostnaderna och sänker bränsleräkningen.
- Förhindrar kalla partier hos radiatorer.
- Giffri och miljövänlig.

Produktanvändning

Antikorrosion B1 ger centralvärmesystem i bostäder ett långvarigt skydd mot invändig korrosion och kalkavlagringar. Det motverkar korrosion av alla metaller som förekommer i dessa system, dvs. ferrolegeringar, koppar, kopparlegeringar och aluminium. Det passar alla typer av värmepannor, radiatorer och rörsystem. Antikorrosion B1 är kompatibelt med alla metaller och material som är vanliga i centralvärmesystem.

Dosering

- 500 ml till 125 liter systemvolym
- 1 liter till 250 liter systemvolym
- 10 liter till 2500 liter systemvolym

Fysiska egenskaper

Antikorrosion B1 är en blandning av oorganiska och organiska korrosions- och avlagringsinhibitorer och biocider.

Form: Klar genomskinlig vätska
Lukt: Svag aromatisk
Form: Klar vätska
pH-värde (konc.): 7,1–8,1
pH-värde (lösn.): 7,6–8,2
Specifik vikt: 1,095 vid 20°C

Artikel nr	Kemikalier	Innehåll	Räcker till
5584485	Antikorrosion B1	500 ml	125 literssystem
5584516	Antikorrosion B1	10 l	2500 literssystem



Rengöringsmedel B3

- Neutralt universalrengöringsmedel för behandling av nya system före driftsättning i enlighet med standarden BS7593:1992.
- Avlägsnar slam och avlagringar och återställer värmeeffektiviteten hos befintliga system.
- Avlägsnar flussrester och annan smuts.
- Kompatibel med alla metaller och material som är vanliga i värmesystem.
- Lättanvänt system som kan lämnas på under rengöring.
- Passar för användning med alla kända spolpumpar.
- pH-neutral, ofarlig sammansättning (nollvärde enligt COSHH)

Produktbeskrivning

Rengöringsmedel B3 är ett snabbt och effektivt pH-neutralt rengöringsmedel för centralvärmesystem. Det är utformat för att avlägsna smuts, slam och avlagringar från befintliga system oavsett ålder. På så sätt återställs värmeeffektiviteten och oljud från värmepannan försvinner eller minskar. Det har också utformats för att rengöra nya installationer före driftsättning i enlighet med BS7593:1992, genom att det avlägsnar flussrester och annan smuts, vilket bidrar till att förlänga systemets livslängd.

För äldre igensatta system är Rengöringsmedel B3 särskilt effektivt när det används tillsammans med en spolpump. Rengöringsmedel B3 är en neutral, ofarlig produkt som är väl inhiberad och kompatibel med alla metaller och material som är vanliga i värmesystem.

För ett kontinuerligt och långvarigt skydd ska systemet rengöras grundligt och spolas igenom i enlighet med BS7593:1992, detta utförs med fördel tillsammans med rengöringsmedel B3 innan det behandlas med Antikorrosion B1. Vi rekommenderar att skydds nivåerna kontrolleras regelbundet (en gång per år).

Dosering

- 500 ml till 125 liter systemvolym
- 1 liter till 250 liter systemvolym
- 10 liter till 2500 liter systemvolym

Fysiska egenskaper

Färg: Mörk bärnsten
Lukt: Svag
Form: Flytande
pH-värde (konc.): 7,0–7,5
pH-värde (1 %-lösn.): 7,5–7,8
Specifik vikt: 1,20 vid 20°C

Artikel nr	Kemikalier	Innehåll	Räcker till
5584486	Rengöringsmedel B3	500 ml	125 literssystem
5584517	Rengöringsmedel B3	10 l	2500 literssystem



Läcktätare B4

- Perfekt för att minska tryckfall i slutna system.
- Tätar de flesta små och svåråtkomliga läckor.
- Sparar tid och pengar för tömning och reparation.
- Täpper inte igen pumpar, ventiler etc.
- Kompatibel med alla metaller och material som är vanliga i centralvärmesystem.

Produktanvändning

Läcktätare B4 används för att tätta små och svåråtkomliga läckage i värmesystem i bostäder. Läcktätare B4 fungerar bäst i varmt eller mycket varmt cirkulerande vatten och när den har lösts upp börjar den verka inom 1–24 timmar. Läcktätare B4:s effektiva tätning har utformats för att förhindra igensättning i skyddsanordningar, pumpar etc.

För ett långvarigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar rekommenderar vi att systemet rengörs med Rengöringsmedel B3 och skyddas med Antikorrosion B1.

Dosering

- 500 ml till 125 liter systemvolym
- 1 liter till 250 liter systemvolym
- 10 liter till 2500 liter systemvolym

Fysiska egenskaper

Läckagetätare B4 är en polymeremulsion.

Färg:	Off-white
Lukt:	Svag
Form:	Flytande
pH-värde (konc.):	5,0–7,0
pH-värde (lösn.):	7,85
Specifik vikt:	1,0 vid 20°C

Artikel nr	Kemikalier	Innehåll	Räcker till
5584487	Läcktätare B4	500 ml	125 literssystem
5584518	Läcktätare B4	10 l	2500 literssystem

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris