

BI-Adapter Rigid SK DN150 – DN225

Läpptätning istället för expanderande kil

Förutom standardversionen BIA adapter med en expanderande kil (DN 150–1000) finns det en enklare version av Funke BI-Adapter® som är utrustad med en multiläpptätning. Den är lämplig för installation i betong och lerrör med nominella diametern DN 150 och 225. Adaptern i version DN 150 har en utgång i PVC-U med en medföljande skjutmuff i DN 160. Version DN 225 har utgången en fastmonterad muff i DN 250 som är excentrisk utformad för att få en vattengång i nivå. Med en installation av BI-adaptern Rigid SK garanterar det en säker, stabil och tät anslutning.

BI-adapter Rigid SK är särskilt lämplig för anslutning i spets eller muffände till ingjutna rör och i mark som i allmänhet är svåra att komma åt. När det befintliga röret har tagits fram rengörs röränden och ytan i röret, röränden smörjs in med medföljande pensel och smörjmedel, därefter skjuts BI-adapter Rigid SK in i röret, toleransområdet är $-0,5/+1,5$ mm. Anslutning på version 150 SK är plaströr i DN 160 och på 225 SK med plaströr DN 250. Allt montage utan något skruvande.

Fördelarna i praktiken:

- ✘ Snabbt och enkelt montage – inget skruvande
- ✘ Säker och stabil anslutning
- ✘ Montage i både spets och muffände på betong eller lerrör
- ✘ Utgående anslutning med DN 160 skjutmuff och DN 250 fastmonterad muff
- ✘ Muff i SDR 34 (SN 8)
- ✘ Material i hög kvalitet (minst 50 år)
- ✘ Snabbt montage (minskar skador och smittorisk)



Funke BI-Adapter®

Produktnamn:	Funke BI-Adapter SK		
Produktprogram:	Benämning	Art Nr	RSK Nr
	Funke BIA Adapter Rigid 150 SK	BIA 150 SK	3114391
	Funke BIA Adapter Rigid 225 SK	BIA 225 SK	3114392
Nominell diameter:	DN 150 och DN 225		
Tätning:	Multi läpptätning		
SDR-klass:	SDR 34 (SN 8) på Muff		
Tätning muff:	FE®-Seal, 2,5 bar		
Färg:	Stål och grå/brun		
Material:	PVC-U (oplastiserad) Rostfritt stål 1.4401 EPDM-tätning		
Riktlinjer för installation:	Enligt tillverkarens anvisningar		
Användningsområde:	Anslutning på betong eller lerrör med innerdiametrar av DN 150 eller 225 i spets eller muffände för anslutning av plaströr i DN 160 eller 250		
Tillbehör:	Smörjmedel, pensel, skjutmuff DN 160 (150 SK) och fastmonterad dubbelmuff DN 250 (225 SK)		
Speciella kännetecken:	Resistensområde: pH 2-12 Lätt att installera – inget skruvande Fast Multiläpptätning på stommen Säker, tät och stabil installation		

