

## Användningsområde

Chemiclean BAS+ är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel att användas mot organisk försmutsning och beläggningar. Chemiclean BAS+ är även effektiv mot humus, olja och fett. Chemiclean BAS+ kan användas för rengöring av vattenburna system så som värme- och kylsystem, värmeväxlare, sjövättväxlare, kylväxlare, kylmaskiner, jonbytfilter, batterier och liknande

## Produktbeskrivning

Chemiclean BAS+ rengör effektivt jonbytesmaterial från fett, olja och organiskt material. Chemiclean BAS+ kan användas i värmesystem där beläggningar bildats av t.ex. olja. Produkten kan även användas för alkaliskt urkokning av pannor.

Utseende: Klar vätska  
Lukt: Ingen  
Densitet: 1424 kg/m<sup>3</sup>  
pH: Ca 14  
Förvaring: Frostritt

## Dosering

Jonbytare och filter 0,2-1%  
Värmesystem, kylsystem etc. 2-5%  
Värme, kyl- och sjövättväxlare 5-10%  
Allmän rengöring 1-5%

## Övrig information

Förpackning: Chemiclean BAS+ levereras i 34 kg plastdunk, 268 kg plastfat eller 1342 kg container

RSK-Nr: 405 04 15

## Säkerhetsinformation

Till Chemiclean BAS+ finns en 16 punkters hälsa och säkerhetsinformation som berörd personal skall ta del av. Både produkt- och säkerhetsinformation kan beställas av lokal Chemicleans representant eller genom kontaktuppgifter nedan. Chemiclean hjälper också till vid tolkning av säkerhetsdatabladet.

## Kvalitet och Miljö

Chemiclean är ett ISO-9001 och ISO-14001 certifierat företag.

