

## MIA-TEX N1

## PRODUKTBLAD

MIA-Tex N1 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 0-20mm mot fiberduk N1. Geotextilen blir användbar på områden av lättare belastning så som plattsättning av marksten och vid dräneringsarbeten. Se katalogen MIA geosynteter för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	90	±9	
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	5,8/7,4	-0,58/-0,74	
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	45/48	±11,25/±12	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	0,950	-0,095	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	35	+7	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	1,2	±0	
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	l/(m <sup>2</sup> s)	100	-30	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	110	±33	
<b>HÅLLBARHET</b>					
Livslängd	-		50 år		
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2310054 <sup>TE</sup>	3256281	Vit	1x160	160	12 rullar/pkt
2310055 <sup>TE</sup>	3256282	Vit	2x160	320	15 rullar/pkt
2310056 <sup>TE</sup>	3256283	Vit	3x160	480	15 rullar/pkt
2310057 <sup>TE</sup>	3256284	Vit	4x160	640	15 rullar/pkt
2310058 <sup>TE</sup>	3256285	Vit	5x160	800	15 rullar/pkt
2303123 <sup>TE</sup>	3257719	Vit	6x160	960	15 rullar/pkt
2310059 <sup>TE</sup>	3256286	Vit	1x30	30	50 rullar/pall
2303125 <sup>TE</sup>	3257722	Vit	2x15	30	50 rullar/pall
2303127 <sup>TE</sup>	-----	Vit	3x35	105	8 rullar/pall



2024-02-26

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter