

## MIA-TEX N2

## PRODUKTBLAD

MIA-Tex N2 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 20-60mm mot fiberduk N2. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	135	±13,5	
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	9,6/12,5	-0,96/-1,25	
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	49/49	±12,25/±12,25	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	1,700	-0,170	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	30	+6	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	2,1	±0	
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	l/(m <sup>2</sup> s)	70	-21	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	85	±25,5	
<b>HÅLLBARHET</b>					
Livslängd	-		50 år		
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303128 <sub>TE</sub>	3257723	Vit	1x120	120	12 rullar/pkt
2310060 <sub>TE</sub>	3256287	Vit	2x120	240	15 rullar/pkt
2310034 <sub>TE</sub>	3256288	Svart	2,5x110	275	15 rullar/pkt
2310061 <sub>TE</sub>	3256289	Vit	3x120	360	15 rullar/pkt
2310062 <sub>TE</sub>	3256291	Vit	4x120	480	15 rullar/pkt
2310063 <sub>TE</sub>	3256292	Vit	5x120	600	15 rullar/pkt
2310064 <sub>TE</sub>	3256293	Vit	6x120	720	15 rullar/pkt
2310065 <sub>TE</sub>	3256294	Vit	2x25	50	24 rullar/pall
2310111 <sub>TE</sub>		Svart	5x120	600	15 rullar/pkt



2024-03-18

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter