

MIA-**Tex N2**

PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N2** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 20-60mm mot fiberduk N2. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
MEKANISKT					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	125	±12,5	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	11,0/11,5	-1,1/-1,15	
Tjörning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	45/52	-9,0/-10,4	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	1,600	-0,160	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	31	+7,8	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	2,1	±0	
HYDRALISKT					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,090	-0,025	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	100	±30	
HÅLLBARHET					
Livslängd	-		100 år		
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303129 _{FO}		Vit	2x120	240	15 rullar/pkt
2303130 _{FO}		Vit	3x120	360	15 rullar/pkt
2303131 _{FO}		Vit	4x120	480	15 rullar/pkt
2303132 _{FO}		Vit	5x120	600	15 rullar/pkt
2303133 _{FO}		Vit	6x120	720	15 rullar/pkt



2023-05-25

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter