

## MIA-**Tex N3**

### PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N3** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 60-200mm mot fiberduk klass N3. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS/MAX
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	175	±17,5
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	16,2/17,2	-1,62/-1,72
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	45/54	-9,0/-10,80
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	2,300	-0,230
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	23	+5,8
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	3,2	±0
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,050	-0,015
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	65	±19,5
<b>HÅLLBARHET</b>				
Livslängd	-		100 år	
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303136 <sub>FO</sub>	Vit	2x110	220	13 rullar/pkt
2303137 <sub>FO</sub>	Vit	3x110	330	13 rullar/pkt
2303138 <sub>FO</sub>	Vit	4x110	440	13 rullar/pkt
2303139 <sub>FO</sub>	Vit	5x110	550	13 rullar/pkt
2303140 <sub>FO</sub>	Vit	6x120	720	12 rullar/pkt



1213-CPR-4191

5-P-05924

2023-05-25

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter