

MIA-**Tex N4**

PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N4** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS/MAX	
MEKANISKT					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	235	±23,5	
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	21,0/23,5	-2,1/-2,35	
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	51/56	-10,2/-11,2	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	3,000	-0,30	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	18	+4,5	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	4,5	±0	
HYDRALISKT					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,0105	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	65	±19,5	
HÅLLBARHET					
Livslängd	-		100 år		
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303141 _{FO}		Vit	4x120	480	11 rullar/pkt
2303142 _{FO}		Vit	5x120	600	11 rullar/pkt
2303143 _{FO}		Vit	6x120	720	11 rullar/pkt



2023-05-25

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter