

## MIA-**Tex N5**

### PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N5** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på >500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS/MAX	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	310	±31	
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	27,6/30,2	-2,76/-3,02	
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	56/62	-11,2/-12,4	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	4,400	-0,440	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	11	+2,8	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	6,5	±0	
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,030	-0,009	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	65	±19,5	
<b>HÅLLBARHET</b>					
Livslängd	-		100 år		
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303144 <sub>FO</sub>		Vit	5x75	375	11 rullar/pkt



1213-CPR-4191

5-P-05924

2023-05-25

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter