

## Typar® SF65, N3

## PRODUKTBLAD

Typar® SF65, N3 är en NorGeoSpec certifierad, termisk geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt dränering blir centralt. En termisk geotextil är tunnare och styvare än en nålfiltad, vilket gör att den termiska inte absorberar vatten och fryser därmed inte ihop under vintern. Geotextilen blir användbar som exempelvis separationsduk vid stenläggning och som filtreringsduk för dränering.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	220	±22	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	16,5/16,5	-1,49/-, 1,49	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	55/55	-11/-11	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	2,350	-0,235	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	25	+3	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	3,2	±0	
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,018	-0,005	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	80	±24	
<b>HÅLLBARHET</b>					
Livslängd	-		100 år		
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303150		Grå	4,5x100	450	12 rullar/pkt