

## Tillbehör för vulkning av EPDM

PRODUKTBLAD

EPDM Firestone är ett polymeriskt geosyntetiskt tätskikt gjort av EPDM-gummi. Duken kan appliceras i både små och stora installationer som exempelvis avloppsdammar, branddammar, vattenmagasin och kanaler. Installation kan göras genom vulkning, vilket är en process som sammanfogar membranet med lim (QuickPrimer) och gummitejp (QuickSeam Splice Tape). Till hjälp för installation finns även en genomföring som fästs med hjälp av en stålblämma kring röret. Formflashen används i samband med genomföringar. Lap Sealant skapar en säker tätning vid luftventiler, ventilationsrör och skruvhuvuden.



RSK-NUMMER	NRF- NUMMER	MÅTT	FÖRPACKNING
2303160 - QuickPrimer	3257757	3,78 L	4 st/kartong
2303162 - QuickSeam Splice Tape	3257758	7,62cmx30,5m	6 st/kartong
2303163 - Quickseam Uni Pipe Flas	3257759	Genomföring 50-160mm	10 st/kartong
2303165 - Formflash	3257762	30 cm x 15,25 m	2 st/kartong
2303166 - Lap sealant	3257763	-	25 st/kartong
2303268 – QuickSeam Seaming kit	3257761	-	1 st/kartong



2023-05-29

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

**Mardam** Est. in 1920™

Mardam AB  
Ävägen 7A  
268 75 Tågarp

Kontor Nässjö  
Framtidsvägen 1  
571 35 Nässjö

Tel +46 418 504 35  
Tel +46 418 504 41

info@mardam.se  
www.mardam.se

