MIA® GEOSYNTETER

MIA-Tex PETW 600/50

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PETW 600/50kN är en vävd geotextil gjord av polyester (PET). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och framför allt styrka blir centralt. Produkten används som grundförstärkning mot lös grund och vid statiska laster av byggnation av vägar, banor, platser, sluttningar, stödmurar och mellan pålar för avlastning (hög styrka). Duken drar åt sig vätska, vilket gör att den kan användas i vatten eftersom den sjunker till botten.

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m²	900	-0
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	660/55	-60/-5
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	10/10	+2/+2
Kraft vid belastning 2% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	100/9	-0/-0
Kraft vid belastning 5% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	280/22	-30/-2
CBR	EN ISO 12236	kN	18	-0
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	15	+0
Råmaterial	-		100% Polyester	
HYDRALISKT				
Karakteristisk öppning (O_{90})	EN ISO 12956	µm	70	-20
Vattengenomtränglighet VI_{H50}	EN ISO 11058	m/sec	0,004	-0,001
FÖRPACKNING				

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303183MA	3257775	Vit	5.1x100m	510	10rullar/pkt

CE 0799-CPR-134

Mardam Est. in 1920™
Mardam AB
Åvägen 7A
268 75 Tågarp
Kontor Nässjö
Mellangatan 2
571 41 Nässjö
Tel +46 418 504 35
Tel +46 418 504 41
info@mardam.se
www.mardam.se

qvalify ISO 9001
qvalify ISO 14001