

MIA-Tex PP 5000N

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PP 5000N minimum är en nålfiltad skyddsgeotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framförallt skydd blir centralt. Geotextilen utgör ett skydd för bland annat membraner, där punkteringsmotstånd (CBR) och tjocklek blir av betydelse för val av vilken skyddsgeotextil som ska användas. Geotextilen blir användbar i exempelvis byggkonstruktioner, deponier, dammar och kanaler.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	450	-45
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	3	±7
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	35/35	-4.55/4.55
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	65/65	±17/±17
CBR	EN ISO 12236	N	6200	-1200
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	8	+1.6
HYDRALISKT				
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	90	±27
Vattengenomtränglighet V _{IH50}	EN ISO 11058	mm/s	35	-11
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m ² /s	35	-11
HÅLLBARHET				
Väderresistent (MD/CD)	EN 12224	%	90/90	-
Resistent mot vätska – Acid, Alkaline	EN 14030	bibehållen	90/90	-
Resistent mot oxidation (MD/CD)	EN ISO 13438	styrka	90/90	-
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303184 _{TH}	Vit	6x50m	300	10rullar/pkt



1213-CPR-3264

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER