


MIA-Grid PET 60/60kN

PRODUKTBLAD

MIA-Grid PET 60/60kN är ett biaxialt geonät gjort av polyester (PET). PET gör att produkten blir följsammare och mer lätthanterlig. MIA-Grid PET erbjuds i betydligt starkare varianter än vad som är möjligt med ett geonät av tex polypropen (PP). Polyesternetet används till förstärkning av bland annat bärlager, erosionssäkring och stödmurar. Produkten appliceras främst vid konstruktion av vägar, järnvägar och tunnlar.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	70/70	-10/-10
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	10/10	±2.5/±2.5
Draghållfasthet vid 2 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	11/11	±10%
Draghållfasthet vid 3 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	17/17	±10%
Draghållfasthet vid 5 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	30/30	±10%
Långsiktig resistens	EN ISO 13431	kN/m	36	±10%
FYSISKT				
Maskstorlek	Uppmätt värde	mm	25x25	±5
Råmaterial	-	100% Polyester, EVA/AC coating		
Vikt	EN ISO 9864	g/m ²	237	±10%
FÖRPACKNING				
RSKNUMMER	NRF-NUMMER	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303191 _{GE}		5,3x100m	510	11 rullar/pkt
2303351 _{GE}		1,25x25m	31,25	38rullar/pkt



1213-CPR-6813

2024-02-22

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter