

Plantex® Rootbarrier

PRODUKTBLAD

Plantex® Rootbarrier är tillverkad Polypropen (PP) med vattentät beläggning. Produkten förhindrar rötter att sprida sig okontrollerat. Den separerar planterade områden i parker och förhindrar jordstammar att sprida sig. Plantex® Rootbarrier används för att skydda stadsinfrastruktur så som rör, trottoarer samt dränering- och avloppsrör mot inträngande rötter. Produkten är enkel att installera och kan placeras både horisontellt och vertikalt. Vid installation bör hänsyn tas till eventuella vattensamlingar på grund av vattentätheten i duken. För att kunna skapa ett runt rotskydd används en Plantex® Tejp som tillbehör.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE
MEKANISKT			
Vikt per ytenhet	EN ISO 9864	gr/m ²	325
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,8
Draghållfasthet	EN ISO 10319	kN/m	22
Töjning vid max. styrka	EN ISO 10319	%	50
Rivstyrka	ASTM D 4533-91	kg	60
Statiskt punkteringsmotstånd	ASTM D 4833 8mm	N	580
	EN ISO 12236 50mm		3500
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	12

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303224		Grå/Grön	2x100m	200	1 rullar/pkt
2303225		Grå/Grön	0,2x10m	2	1 rullar/pkt
2303356		Grå/Grön	1x30m	30	1 rullar/pkt
2303226		Svart	0,05x10m	-	1 rullar/pkt

Plantex®

2023-05-23

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

Mardam Est. in 1920™

Mardam AB
Åvägen 7A
268 75 Tågarp

Kontor Nässjö
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

Tel +46 418 504 35
Tel +46 418 504 41

info@mardam.se
www.mardam.se

