

Plantex® Platinum Solar

PRODUKTBLAD

Plantex® Platinum Solar är enormt stark och mycket motståndskraftig mot UV-nedbrytning och för skador vid installation. Produkten kan därför användas för att skydda solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar från ogräs. Plantex® Platinum Solar har en diskret mörkgrön färg och kan lämnas otäckt efter installation. Det ger även ett överlägset skydd mot nedbrytning av UV-ljus. Plantex® Platinum Solar eliminerar även behovet av giftiga herbicider, medan dess vatten- och luftpermeabilitet bidrar till att upprätthålla markens hälsa, stabilitet och dränering. Produktens tillförlitlighet har visats vid flera fälttester under många år.



PARAMETER		TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	
MEKANISKT					
Vikt		EN ISO 9864	gr/m²	240	
Tjocklek		EN ISO 9863-1	mm	0,64	
Draghållfasthet (MD/CD)		EN ISO 10319	kN/m	18/18	
Rivhållfasthet		ASTM D4533	N	550	
Töjning		EN ISO 10319	%	60/60	
HYDRALISKT					
Vattengenomtränglighet		EN ISO 11058	mm/s	20	
Karakteristisk öppningsstorlek		EN ISO 12956	mm	0,125	
HÅLLBARHET					
Livslängd		-	8 års produktgaranti (otäckt)		
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303232		Mörkgrön	2x50m	100	16 rullar/pkt
2303233		Mörkgrön	5x50m	250	16 rullar/pkt