

## Plantex® Platinum Solar

## PRODUKTBLAD

Plantex® Platinum Solar är enormt stark och mycket motståndskraftig mot UV-nedbrytning och för skador vid installation. Produkten kan därför användas för att skydda solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar från ogräs. Plantex® Platinum Solar har en diskret mörkgrön färg och kan lämnas otäckt efter installation. Det ger även ett överlägset skydd mot nedbrytning av UV-ljus. Plantex® Platinum Solar eliminerar även behovet av giftiga herbicider, medan dess vatten- och luftpermeabilitet bidrar till att upprätthålla markens hälsa, stabilitet och dränering. Produktens tillförlitlighet har visats vid flera fälttester under många år.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE		
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	240		
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,64		
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	18/18		
Rivhållfasthet	ASTM D4533	N	550		
Töjning	EN ISO 10319	%	60/60		
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet	EN ISO 11058	mm/s	20		
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	mm	0,125		
<b>HÅLLBARHET</b>					
Livslängd	-	8 års produktgaranti (otäckt)			
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303232		Mörkgrön	2x50m	100	16 rullar/pkt
2303233		Mörkgrön	5x50m	250	16 rullar/pkt

Plantex®   EPD®  
DUP-20220321-CBA1-EN

2023-05-23

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

**Mardam** Est. in 1920™

Mardam AB  
Ävägen 7A  
268 75 Tågarp

Kontor Nässjö  
Framtidsvägen 1  
571 35 Nässjö

Tel +46 418 504 35  
Tel +46 418 504 41

info@mardam.se  
www.mardam.se

