

## Plantex® Platinum

### PRODUKTBLAD

Plantex® Platinum är den mest pålitliga markduken i striden mot parkslide, kvickrot, fräkenväxter, björnloka och andra skadliga och aggressiva växter. Plantex® Platinum är konstruerad för installationer på mark med en övertäckning på minst 20 cm. Detta väldigt starka, högpresterande material eliminerar behovet av herbicider och mekanisk rensning, medan dess vatten- och luftpermeabilitet bidrar till att upprätthålla markens hälsa, stabilitet och dränering. Duken är visuellt diskret och ger en plats som är fri från oönskade ogräs och är lätt att underhålla.


Photo courtesy of DuPont® Plantex®

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE		
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	240		
Tjocklek vid 2 kN/m <sup>2</sup>	EN ISO 9863-1	mm	0,64		
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	18/18		
Deformation	EN ISO 10319	%	60		
Rivhållfasthet	ASTM D4533	N	550		
Töjning	EN ISO 10319	%	45/45		
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet V <sub>I</sub> H <sub>50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	20		
Maskstorlek O <sub>90W</sub>	EN ISO 12956	µm	60		
<b>HÅLLBARHET</b>					
Produktgaranti	3 år utan täckmaterial och 35 år med täckmaterial.				
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303234		Svart	2,5x50m	125	16 rullar/pkt
2303235		Svart	5x50m	250	16 rullar/pkt
2310105		Svart	5x100m	500	16 rullar/pkt

Plantex®   **EPD®**  
DUP-20220321-CBA1-EN

2024-05-03

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

**Mardam** Est. in 1920™

Mardam AB  
 Ävägen 7A  
 268 75 Tågarp

Kontor Nässjö  
 Framtidsvägen 1  
 571 35 Nässjö

Tel +46 418 504 35  
 Tel +46 418 504 41

info@mardam.se  
 www.mardam.se

