


## MIA-Grid PET 200/200kN

## PRODUKTBLAD

MIA-Grid PET 200/200kN är ett biaxialt geonät gjort av polyester (PET). PET gör att produkten blir följsammare och mer lätthanterlig. MIA-Grid PET erbjuds i betydligt starkare varianter än vad som är möjligt med ett geonät av tex polypropen (PP). Polyesternätet används till förstärkning av bland annat bärlager, erosionssäkring och stödmurar. Produkten appliceras främst vid konstruktion av vägar, järnvägar och tunnlar.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	210/210	-10/-10
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	10/10	±2.5/±2.5
Draghållfasthet vid 2 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	37/37	±10%
Draghållfasthet vid 3 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	56/56	±10%
Draghållfasthet vid 5 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	100/100	±10%
Långsiktig resistens	EN ISO 13431	kN/m	120/120	±10%
<b>FYSISKT</b>				
Maskstorlek	Uppmätt värde	mm	25x25	±5
Råmaterial	-	100% Polyester, EVA/AC coating		
Vikt	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	640	±10%
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>NRF-NUMMER</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303310 <sub>GE</sub>		5.3x100m	530	11 rullar/pkt



1213-CPR-6813

2023-05-26

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter