

MIA-Tex N2 Svart

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N2 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stenstorlek på 20-60mm mot fiberduk N2. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
MEKANISKT					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	132	±13,2	
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	11,0/11,0	-1 /-1	
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	40/40	-8/-8	
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	1,650	-0,150	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	30	+6	
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	2,1	±0	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	1,0	±0,3	
HYDRALISKT					
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,090	-0,027	
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	100	±30	
HÅLLBARHET					
Livslängd	-		100 år		
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303316 _{TH}		Svart	2x120	240	15 rullar/pkt
N2-360 _{STH}		Svart	3x120	360	15 rullar/pkt
2303131 _{STH}		Svart	4x120	480	15 rullar/pkt
N2-600 _{STH}		Svart	5x120	600	15 rullar/pkt
N2-720 _{STH}		Svart	6x120	720	15 rullar/pkt
2303314 _{TH}		Svart	1x25	25	48 rullar/pall
2303315 _{TH}		Svart	2,5x20	50	24 rullar/pall
2310034 _{TH}		Svart	2,5x110	275	15 rullar/pkt



2024-07-23

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter