

MIA-Tex N4

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N4 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER		TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS/MAX
MEKANISKT					
Vikt		EN ISO 9864	gr/m²	235	±23,5
Draghållfasthet (MD/CMD)		EN ISO 10319	kN/m	21,0/23,5	-2,1/-2,35
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)		EN ISO 10319	%	51/56	-10,2/-11,2
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)		EN ISO 12236	kN	3,000	-0,30
Dynamisk perforationsmotstånd		EN ISO 13433	mm	18	+4,5
Energy absorption		NorGeoSpec 2012	kN/m	4,5	±0
HYDRALISKT					
Vattengenomtränglighet utan belastning		EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,0105
Karakteristisk öppningsstorlek		EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	65	±19,5
HÅLLBARHET					
Livslängd		- 100 år			
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303348 _{FO}		Vit	2x120	240	11 rullar/pkt
2303141 _{FO}		Vit	4x120	480	11 rullar/pkt
2303142 _{FO}		Vit	5x120	600	11 rullar/pkt
2303143 _{FO}		Vit	6x120	720	11 rullar/pkt



2023-09-04

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter