

## MIA-Text N1

### PRODUKTBLAD

MIA-Text N1 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stenstorlek på 0-20mm mot fiberduk N1. Geotextilen blir användbar på områden av lättare belastning så som platsättning av marksten och vid dräneringsarbeten.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	83	±8,3
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	6,70/6,70	-0,67/-0,67
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	36/50	-7,2/-10,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	1,060	-0,106
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	35,2	+8,8
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	1,2	±0
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,7	±0,2
<b>HYDRALISKT</b>				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,100	-0,030
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	120	±36
<b>HÅLLBARHET</b>				
Livslängd	-		100 år	
<b>FÖRPACKNING</b>				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2310036 <sup>TH</sup>	Vit	1x160	160	12 rullar/pkt
2310037 <sup>TH</sup>	Vit	2x160	320	15 rullar/pkt
2310038 <sup>TH</sup>	Vit	3x160	480	15 rullar/pkt
2310039 <sup>TH</sup>	Vit	4x160	640	15 rullar/pkt
2310040 <sup>TH</sup>	Vit	5x160	800	15 rullar/pkt
2303124 <sup>TH</sup>	Vit	1x30	30	50 rullar/pall
2303320 <sup>TH</sup>	Vit	1,4x25	35	50 rullar/pall
2303126 <sup>TH</sup>	Vit	3x15	45	22 rullar/pkt
2303313 <sup>TH</sup>	Vit	2x30	60	25 rullar/pall



1071-CPR-7041



S-P-02479



SundaFus

2025-07-18

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter