

MIA-Tex N2

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N2 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 20-60mm mot fiberduk N2. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	132	±13,2
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	11,0/11,0	-1,1/-1,1
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	40/40	-8,0/-8,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	1,650	-0,165
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	30	+7,5
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	2,1	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,090	-0,027
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	100	±30
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		100 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310041 _{TH}	Vit	2x120	240	15 rullar/pkt
2310042 _{TH}	Vit	3x120	360	15 rullar/pkt
2310043 _{TH}	Vit	4x120	480	15 rullar/pkt
2310044 _{TH}	Vit	5x120	600	15 rullar/pkt
2310045 _{TH}	Vit	6x120	720	15 rullar/pkt
2303134 _{TH}	Vit	2x25	50	24 rullar/pall
2303314 _{TH}	Svart	1,25x20	25	48 rullar/pall
2303315 _{TH}	Svart	2,5x20	50	24 rullar/pall
2303316 _{TH}	Svart	2x120	240	15 rullar/pkt

