

MIA-**Tex N4**

PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N4** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	255	±25
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	22,0/22,0	-2,2/-2,2
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	45/45	-9,0/-9,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	2,800	-0,280
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	18	+4,5
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	4,5	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,011
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	70	±21
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		100 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310051 _{TH}	Vit	4x120	480	11 rullar/pkt
2310052 _{TH}	Vit	5x120	600	11 rullar/pkt



2023-05-25

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter