

MIA-**Tex N5**

PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N5** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på >500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	340	±34
Tjocklek (2 kpa)	EN 9863-1	mm	2,9	-
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	29,0/29,0	-2,9/-2,9
Töjning vid max. styrka (MD/CMD)	EN ISO 10319	%	45/45	-9,0/-9,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	4,100	-0,410
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	10	+2,5
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	6,5	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,018	-0,005
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	70	±21
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		100 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310053 TH	Vit	5x75	375	11 rullar/pkt

