

## MIA-Tex PP 6000N P500NW

## PRODUKTBLAD

MIA-Tex PP 6000N minimum är en nålfiltad skyddsgeotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt skydd blir centralt. Geotextilen utgör ett skydd för bland annat membraner, där punkteringsmotstånd (CBR) och tjocklek blir av betydelse för val av vilken skyddsgeotextil som ska användas. Geotextilen blir användbar i exempelvis byggkonstruktioner, deponier, dammar och kanaler.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	470	-	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	31/42	-	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	65/65	-	
CBR	EN ISO 12236	N	Min 6000	-	
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	8,0	-	
Pyramid punkteringsmotstånd	EN ISO 14574	N	500	-	
<b>HYDRALISKT</b>					
Karakteristisk öppning (O <sub>90</sub> )	EN ISO 12956	µm	70	-	
Vattengenomtränglighet V <sub>IH50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	35	-	
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> /s	40	-	
<b>HÅLLBARHET</b>					
Väderresistent ( EN 12224)	Bör täckas inom 2 veckor efter installation				
Oxidationsresistans (EN ISO 13438)	Förväntad hållbarhet 100 år i naturligt jordlager med 4 ≤ pH ≤ 9				
Brandprovning enligt (EN ISO 11925-2)	Class E – d2 enligt EN 13501-1				
<b>FÖRPACKNING</b>					
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>NRF-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2310101 <sup>TH</sup>		Vit	6x50m	300	10 rullar/pkt



2023-05-22

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter