MIA® GEOSYNTETER

MIA-Tex PP 7000N P600NW

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PP 7000N minimum är en nålfiltad skyddsgeotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt skydd blir centralt. Geotextilen utgör ett skydd för bland annat membraner, där punkteringsmotstånd (CBR) och tjocklek blir av betydelse för val av vilken skyddsgeotextil som ska användas. Geotextilen blir användbar i exempelvis byggkonstruktioner, deponier, dammar och kanaler.

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m²	560	-
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	35/50	-
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	65/65	-
CBR	EN ISO 12236	N	Min 7000	-
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	6,0	-
Pyramid punkteringsmotstånd	EN ISO 14574	N	565	-
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	4,2	-
HYDRALISKT				
Karakteristisk öppning (O_{90})	EN ISO 12956	µm	70	-
Vattengenomtränglighet VI_{H50}	EN ISO 11058	mm/s	30	-
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m²/s	55	-
HÅLLBARHET				
Långtidsskyddseffektivitet vid 300/600/1200 kPa	EN 13719	%	1,05/2,55/3,45	-
Brandprovning enligt	EN ISO 11925-2	Class E – d2 enligt EN 13501-1		

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310102TH		Vit	6x50m	300	10 rullar/pkt

CE 1071-CPR-7027 EPD® S-P-02479

Mardam Est. in 1920™
Mardam AB
Åvägen 7A
268 75 Tågarp
Kontor Nässjö
Mellangatan 2
571 41 Nässjö
Tel +46 418 504 35
Tel +46 418 504 41
info@mardam.se
www.mardam.se
qvalify ISO 9001
qvalify ISO 14001