

MIA-Tex PP 10000N P800NW

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PP 10000N minimum är en nålfiltad skyddsgeotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt skydd blir centralt. Geotextilen utgör ett skydd för bland annat membraner, där punkteringsmotstånd (CBR) och tjocklek blir av betydelse för val av vilken skyddsgeotextil som ska användas. Geotextilen blir användbar i exempelvis byggkonstruktioner, deponier, dammar och kanaler.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
MEKANISKT					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	850	-	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	46/72	-	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	65/65	-	
CBR	EN ISO 12236	N	Min 10000	-	
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	3,5	-	
Pyramid punkteringsmotstånd	EN ISO 14574	N	900	-	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	5,5	-	
HYDRALISKT					
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	65	-	
Vattengenomtränglighet V _{IH50}	EN ISO 11058	mm/s	25	-	
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m ² /s	65	-	
HÅLLBARHET					
Långtidsskyddseffektivitet vid 300/600/1200 kPa	EN 13719	%	0,75/2,10/2,95	-	
Brandprovning enligt	EN ISO 11925-2	Class E – d2 enligt EN 13501-1			
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2310104 TH		Vit	6x40m	240	10 rullar/pkt

