

Plastofol grundskyddsmatta P8

PRODUKTBLAD

Plastofol grundskyddsmatta P8 stoppar effektivt fukt i marken att tränga in i din källarvägg. Luftspalten bidrar till att befintlig fukt torkas ut och leds bort.

Det finns tillbehör till grundskyddsmattan i form av bitumentejp, primer, kantlist, flytande membran, klistermembran och vridspik för betong med bricka.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Material	-	-	HDPE	-
Färg	-	-	svart	-
Vikt	DIN EN 12127	g/m ²	600	-
Draghållfasthet (MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	8,7/8,0	-
Töjning vid max. belastning	EN ISO 10319	%	25	-
Kub höjd	-	mm	8	-
Kub avstånd	-	st/m ²	1860	-
Lufthål (mellan kuber)	-	l/m ²	5,3	-
Tryckhållfasthet	DIN EN ISO 25619-2	kN/m ²	320	-
Resistens mot vattengenomslag	1928:2000-07	-	vattentät	
Resistens mot oxidation	DIN EN ISO 13438		uppfyllda	
CE certifierad	EN ISO 13967	-	JA	-
Servicetemperatur, intervall	-	°C	-40 - +80	
Fysiologiska egenskaper	Resistent mot många kemikalier, svamp, bakterieattacker. Ogenomtränglig för rotpenetration,			
Lagring	Lagras bort från UV ljus			

FÖRPACKNING

ARTIKELNUMMER	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2310223	1x20m	20	24 rullar/pall
2310224	1,5x20m	30	12 rullar/pall
2310226	2x20m	40	12 rullar/pall
0521 Kantlist	2m		20 st/förp
0543 Betongspik m. bricka			100 st/kart

2025-09-08