

Bergsäkring GREENAX®

PRODUKTBLAD

GREENAX® är lätt att installera eftersom den smidigt kan rullas ut i sektioner på 3,90 m x 30 m med endast en vikt på 123 kg/rulle.

Allt-i-ett:

Erosionskontrollmattan är integrerad i det höghållfasta ståltrådsnätet, vilket gör att två produkter kan installeras samtidigt. Erosionsskyddsmattan är också skyddad från skador under installationen. Erosionskontrollmattan av polypropen är UV-stabiliserad. Den höghållfasta tråden har en brottsbelastning som är 3 gånger högre än konventionella sexkantiga nät.

Estetiskt tilltalande:

Den khakigröna färgen smälter in i de flesta landskap. Den tredimensionella erosionskontrollmattan ger omedelbart skydd mot erosion, vilket gör att växtligheten kan växa snabbt.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	-	kg/m ²	0,95	
Draghållfasthet (Längsgående)	LGA test report 12/2009	kN/m	≥ 53	
Tråd diameter	EN 10218	mm	2	
Råmaterial	-		Höghållfast ståltråd	
Maskstorlek (MD/CD)	EN 10223-6	mm	101x175	±5%
Maskstorlek (diameter)	EN 10223-6	mm	82	±5%
Maskform			Romboid	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	MÅTT	m ²	
5638024		3,9x30m	117	



1301-CPR-1282

2023-06-28

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter