



MIA-LÄTT 450 Sil Rund

PRODUKTBLAD

Modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar.
Sillock med låsarmar.



Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerats. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-LÄTT 450 Sil Rund

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	384 mm
Bottenutlopp	364 mm
Genomströmningsarea	48 cm ²

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7015109	B125	21,0 kg	20 st/pall

2023-10-27

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar