

Viega Megapress

Presskopplingar för
tjockväggiga stålrör.



Viega Megapress

SORTIMENT.

Med 126 olika presskopplingar, muffar, böjar, gängövergångar, T-rör och flänsar i dimensionerna $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 tum erbjuder Viega ett stort urval och en hög flexibilitet vid varje installation.



● 4216
○ 4316
● 4616



● 4216.1
○ 4316.1
● 4616.1



● 4226
○ 4326
● 4626



● 4226.1
○ 4326.1
● 4626.1



● 4218
○ 4318
● 4618



● 4215.1
○ 4315.1
● 4615.1



● 4215.2



● 4217.2



● 4215
○ 4315
● 4615



● 4215.4



● 4215.5
○ 4315.5
● 4615.5



● 4215.7



● 4212
○ 4312
● 4612



● 4211
○ 4311
● 4611



● 4211.3



● 4213



● 4213.1




● 4265
○ 4365



● 4263
○ 4363
● 4661



● 4259
○ 4259.1
○ 4359
○ 4359.1
○ 4359.6
● 4659.5



Viega Megapress

RÖRÖVERSIKT.

DIN EN 10220

DIN EN 10220 skiljer mellan rörserie 1, 2 och 3. Den här standarden rekommenderar användning av installationsrör i rörserie 1, eftersom rören i rörserierna 2 och 3 i praktiken inte är tillgängliga eller endast är begränsat tillgängliga.

Till rörserie 1 hör sömlösa och längsfogsvetsade rör.

DIN EN 10255

DIN EN 10255 skiljer mellan tunga rörserien H och mellanrörserien M och mellan rörtyp L, L1 och L2. Till de olika rörserierna och rörtyperna hör sömlösa och längsfogsvetsade rör.

Sömlöst, svetsat, förzinkat, industrilackat, epoxibehandlade eller svarta: Viega Megapress kopplar rör med mycket varierande ytor. Permanent och säkert – från 3/8" till 4"!



Gängrörskvalitet efter DIN EN 10255, DIN EN 10220/DIN EN 10216-1, DIN EN 10220/DIN10217-1

Dimension D [tum]	Nominell bredd DN	Nominell ytterdiameter [mm]	Ytterdiameter inkl. beläggning		Rörväggstjocklek	
			Min. [mm]	Max. [mm]	Min. [mm]	Max. [mm]
3/8	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
1/2	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
3/4	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1 1/4	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1 1/2	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2 1/2	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

Viega A/S - filial Sverige
Mölnadsvägen 24
SE-412 63 Göteborg

Tel.: +46 31 20 41 00

info@viega.se
viega.se

viega