


Den enda sömlösa rörböjen på marknaden som är 100% tryckklassenlig.

EN-class conform-böjar:  
Håller alltid samma kvalitet och tjocklek som röret, oavsett var på böjen man mäter.  
Gäller alla gradantal.

## DSB 30°

Sömlösa böjar. EN 1555 & EN 12201.  $r \approx 1,5 \times d$



Lev nr	RSK-nr	d (d1)	le1*	z1	r	Vikt (kg)	Status
DSB 30° 110	2431051	110	150	220	165	0,90	✓
DSB 30° 125	2431052	125	150	235	188	1,20	✓
DSB 30° 140	2431053	140	150	250	210	1,60	✓
DSB 30° 160	2431054	160	150	260	240	2,20	✓
DSB 30° 180	2431055	180	150	280	270	3,00	✓
DSB 30° 200	2431056	200	150	310	300	4,20	✓
DSB 30° 225	2431057	225	150	350	338	5,90	✓
DSB 30° 250	2431058	250	250	430	375	9,00	✓
DSB 30° 280	2431059	280	250	450	420	11,80	✓
DSB 30° 315	2431060	315	300	500	496	16,60	✓
DSB 30° 355	2431061	355	300	590	560	24,90	✓
DSB 30° 400	2431062	400	300	650	637	34,70	✓
DSB 30° 450	2431063	450	300	700	711	47,40	✓
DSB 30° 500	2431064	500	350	750	783	62,80	✓
DSB 30° 560	2431065	560	350	800	877	83,80	✓
DSB 30° 630	2431066	630	350	850	955	112,80	✓
DSB 30° 710	2431609	710	350	1150	1128	193,80	✓
DSB 30° 800	2431614	800	350	1250	1274	267,20	✗
DSB 30° 900	2540073	900	400	1350	1430	365,00	✗

Sömlösa böjar kan ha en tolerans på +/-3°. Alla mått i mm. \* = minsta längd  
Går att beställa i valfritt gradantal, större radie samt i andra material.