


Den enda sömlösa rörböjen på marknaden som är 100% tryckklassenlig.

EN-class conform-böjar:
Håller alltid samma kvalitet och tjocklek som röret, oavsett var på böjen man mäter.
Gäller alla gradantal.

DSB 45°

Sömlösa böjar. EN 1555 & EN 12201. $r \approx 1,5 \times d$



Lev nr	RSK-nr	d (d1)	le1*	z1	r	Vikt (kg)	Status
DSB 45° 110	2431067	110	150	280	165	1,00	✓
DSB 45° 125	2431068	125	150	300	188	1,30	✓
DSB 45° 140	2431069	140	150	350	210	1,70	✓
DSB 45° 160	2431070	160	150	380	240	2,80	✓
DSB 45° 180	2431071	180	150	410	270	3,80	✓
DSB 45° 200	2431072	200	150	430	300	4,80	✓
DSB 45° 225	2431073	225	150	450	338	6,40	✓
DSB 45° 250	2431074	250	250	570	375	10,10	✓
DSB 45° 280	2431075	280	250	580	420	13,20	✓
DSB 45° 315	2431076	315	300	690	496	18,40	✓
DSB 45° 355	2431077	355	300	760	560	26,30	✓
DSB 45° 400	2431078	400	300	780	637	35,30	✓
DSB 45° 450	2431079	450	300	820	711	50,10	✓
DSB 45° 500	2431080	500	350	960	783	74,40	✓
DSB 45° 560	2431081	560	350	980	877	98,20	✓
DSB 45° 630	2431082	630	350	1200	955	130,90	✓
DSB 45° 710	2431610	710	350	1450	1128	216,30	✗
DSB 45° 800	2431615	800	350	1500	1274	295,30	✗
DSB 45° 900	2540074	900	400	1650	1430	399,80	✗

Sömlösa böjar kan ha en tolerans på +/-3°. Alla mått i mm. * = minsta längd
Går att beställa i valfritt gradantal, större radie samt i andra material.