



Den enda sömlösa rörböjen på marknaden som är 100% tryckklassenlig.

EN-class conform-böjar:
Håller alltid samma kvalitet och tjocklek som röret, oavsett var på böjen man mäter.
Gäller alla gradantal.

DSB 60°

Sömlösa böjar. EN 1555 & EN 12201. $r \approx 1,5 \times d$



Lev nr	RSK-nr	d (d1)	le1*	z1	r	Vikt (kg)	Status
DSB 60° 110	2431083	110	150	280	165	1,10	✓
DSB 60° 125	2431084	125	150	300	188	1,50	✓
DSB 60° 140	2431085	140	150	350	210	2,20	✓
DSB 60° 160	2431086	160	150	380	240	3,20	✓
DSB 60° 180	2431087	180	150	410	270	4,30	✓
DSB 60° 200	2431088	200	150	430	300	5,60	✓
DSB 60° 225	2431089	225	150	450	338	7,40	✓
DSB 60° 250	2431090	250	250	570	375	11,50	✓
DSB 60° 280	2431091	280	250	580	420	14,70	✓
DSB 60° 315	2431092	315	300	690	496	22,20	✓
DSB 60° 355	2431093	355	300	760	560	31,00	✗
DSB 60° 400	2431094	400	300	780	637	40,10	✗
DSB 60° 450	2431095	450	300	820	711	53,30	✗
DSB 60° 500	2431096	500	350	960	783	77,30	✗
DSB 60° 560	2431097	560	350	980	877	98,40	✗
DSB 60° 630	2431098	630	350	1200	955	153,50	✗
DSB 60° 710	2540075	710	350	1450	1128	235,60	✗
DSB 60° 800	2540076	800	350	1500	1274	307,90	✗
DSB 60° 900	2540077	900	400	1650	1430	428,10	✗

Sömlösa böjar kan ha en tolerans på +/-3°. Alla mått i mm. * = minsta längd
Går att beställa i valfritt gradantal, större radie samt i andra material.