


Går att beställa i större dimensioner!  
Kontakta oss för mer info!

## ESP

Övergång rak PE SDR11-Rostfritt syrafast stål 1.4404 316L  
Ange vid beställning om 3.1 certifikat önskas.



RSK-nr	D2 (d.)	DN	Tum "	D1 EN ISO1127	L*	L1*	L2*	S1	S2 SDR11 MOP5	Vikt (kg)	Status
2431993	25	20	3/4"	26,9	435	100	335	2,6	3	0,6	x
2431994	32	25	1"	33,7	435	100	335	2,6	3	0,7	✓
2431995	40	32	1 1/4"	42,4	495	160	335	2,6	3,7	0,9	✓
2431996	50	40	1 1/2"	48,3	495	160	335	2,6	4,6	1,1	✓
2431997	63	50	2"	60,3	520	185	335	2,9	5,8	1,7	✓
2431998	75	65	2 1/2"	76,1	525	190	335	2,9	6,8	2,8	✓
2431999	90	80	3"	88,9	525	190	335	2,9	8,2	3,0	✓
2432000	110	100	4"	114,3	525	190	335	2,9	10	4,4	✓
2432001	125	100	4"	114,3	525	190	335	2,9	11,4	4,8	✓
2432002	140	125	5"	139,7	600	200	400	3,2	12,7	8,3	x
2432003	160	150	6"	168,3	650	200	450	3,2	14,6	10,3	✓
2432004	180	150	6"	168,3	650	200	450	3,2	16,4	10,7	x
2432005	200	200	8"	219,1	750	250	500	3,2	18,2	15,8	✓
2432006	225	200	8"	219,1	750	250	500	3,2	20,5	17,4	✓
2432007	250	250	10"	273	800	300	500	3,2	22,7	22,7	✓
2432009	315	300	12"	323,9	850	350	500	3,2	28,6	37,0	x
2432010	355	350	14"	355,6	850	350	500	3,2	32,3	40,1	x
2432012	400	400	16"	406,4	850	350	500	3,2	36,4	74,9	x

\* = cirka mått