


DMZD

Väggenomföring med monterad EPDM vägg tätning.
Vattentät 3 bar upp till d.315 och 1 bar från d.355 och uppåt.
Går att beställa med längre skänklar.



Lev nr	RSK-nr	d (d1)	D	le1	le3	L	Vikt (Kg)	Status
DMZD 90	2450110	90	215	150	70	440	1,3	x
DMZD 110	2450111	110	230	150	70	440	1,6	x
DMZD 125	2450113	125	245	150	70	440	2,0	x
DMZD 140	2450114	140	265	150	70	440	2,4	x
DMZD 160	2450115	160	280	150	70	440	2,9	x
DMZD 180	2450116	180	305	150	70	440	3,6	x
DMZD 200	2450117	200	330	150	70	450	4,5	x
DMZD 225	2450118	225	355	150	70	450	5,5	x
DMZD 250	2450119	250	385	250	70	650	8,9	x
DMZD 280	2450121	280	420	250	70	650	10,9	x
DMZD 315	2450122	315	460	300	85	765	16,1	x
DMZD 355	2450123	355	480	300	85	775	20,4	x
DMZD 400	2450124	400	530	300	85	775	25,6	x
DMZD 450	2450125	450	580	300	85	775	31,7	x
DMZD 500	2450126	500	640	350	85	885	43,7	x
DMZD 560	2450127	560	710	350	85	915	54,7	x
DMZD 630	2450128	630	790	350	85	915	68,9	x
DMZD 710	-	710	875	350	85	885	87,9	x
DMZD 800	-	800	955	350	85	885	108,7	x
DMZD 900	-	900	1055	400	85	985	149,0	x
DMZD 1000	-	1000	1175	400	95	1005	188,6	x