


Den enda sömlösa rörböjen på marknaden som är 100% tryckklassenlig.

EN-class conform-böjar:  
Håller alltid samma kvalitet och tjocklek som röret, oavsett var på böjen man mäter.  
Gäller alla gradantal.

## DSB 90°

Sömlösa böjar. EN 1555 & EN 12201.  $r \approx 1,5 \times d$



Lev nr	RSK-nr	d (d1)	le1*	z1	r	Vikt (kg)	Status
DSB 90° 110	2431099	110	150	380	165	1,40	✓
DSB 90° 125	2431100	125	150	400	188	1,90	✓
DSB 90° 140	2431101	140	150	440	210	2,60	✓
DSB 90° 160	2431102	160	150	480	240	3,70	✓
DSB 90° 180	2431103	180	150	530	270	5,20	✓
DSB 90° 200	2431104	200	150	560	300	6,70	✓
DSB 90° 225	2431105	225	150	590	338	8,80	✓
DSB 90° 250	2431106	250	250	730	375	13,60	✓
DSB 90° 280	2431107	280	250	750	420	17,40	✓
DSB 90° 315	2431108	315	300	900	496	26,50	✓
DSB 90° 355	2431109	355	300	1000	560	37,40	✓
DSB 90° 400	2431110	400	300	1050	637	49,10	✓
DSB 90° 450	2431111	450	300	1150	711	68,00	✓
DSB 90° 500	2431112	500	350	1300	783	95,30	✓
DSB 90° 560	2431113	560	350	1350	877	122,50	✓
DSB 90° 630	2431114	630	350	1600	955	186,40	✓
DSB 90° 710	2431611	710	350	1900	1128	281,1	✗
DSB 90° 800	2431616	800	350	2000	1274	371,40	✗
DSB 90° 900	2540079	900	400	2200	1430	515,20	✗

Sömlösa böjar kan ha en tolerans på +/-3°. Alla mått i mm. \* = minsta längd  
Går att beställa i valfritt gradantal, större radie samt i andra material.