

Leak Sealer F4 10 L 62556

- Kiselemulsion-baserad formel designad för att dra sig till sidorna av rör och täppa igen mikroskopiska, oåtkomliga läckor i VVS och lätta kommersiella system
- Elimineras behovet att helt dränera systemet
- Bevisat effektivt inom 1-24 timmar efter applikation
- Löser problem med tryckförluster snabbt och effektivt med ett minimalt ingripande
- Säker för användning - orsakar inte blockeringar i rör eller sårbara komponenter för värmepannor som pumpar, luftventiler eller värmeväxlare
- Tar sig snabbt genom systemet för att hitta områden där syre kommer in och täpper igen hålet



Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i VVS och lätta kommersiella värme-och-kylningssystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som kan orsaka tryckförlust och haveri av värmepannan. När produkten väl har spridits i systemet hittar den området där syre tränger in och bildar en polymer för att tätta hålet. Effektiv inom 1-24 timmar efter applicering, den unika tätningseffektiviteten hos denna marknadsledande vattenreningskemikalie har visat sig kunna förhindra blockeringar eller restriktioner i sårbara systemkomponenter som pumpar, lufttag och säkerhetsanordningar. Ett läckage kan snabbt och effektivt tätas utan att systemet behöver dräneras. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%.

Tillämpning

Den rekommenderade användningskoncentrationen av produkten är 0,5% vilket kommer behandla ett 2000 liter system. Fernox Leak Sealer F4 10L kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För att försäkra en snabb spridning, dränera en del av systemet för att introducera den nödvändiga mängden av Fernox Leak Sealer F4 10L. Produkten är effektiv inom 1-24 timmar efter applikation och behöver inte tas bort ur systemet efteråt.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Leak Sealer F4 10L levereras i 10-liters behållare.

Fernox Leak Sealer F4 klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier, förvaras utom räckhåll för barn. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Specifikation

Fernox Leak Sealer F4 är en polymer-blandning.
Färg: Naturvit
Lukt: Svag

Form: Viskös vätska
pH (konc.): 5,0 - 7,0
pH (vid användning): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 vid 20°C

Enskilda objekt

Height mm 310
Width mm 230
Depth mm 205
Weight kg 12.000
Barcode EAN 5014551625563

Yttre kartong

Höjd mm 310
Bredd mm 230
Djup mm 205
Vikt kg 12.000
Transityp Euro 1200 x 800
Kartonger per lager 20
Layers per transit type 2

Senaste ändring 15-11-2021 (d/m/y)