

Protector F1 10 L

62554

- Skyddar mot korrosion och kalkbildning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem som är tillverkade av olika metaller i syfte att förhindra haveri och tidiga fel på värmepannor
- Kombinerar en formel med tre inhibitorer på ett unikt sätt: Organiskt, anodiskt och katodiskt skydd mot kalkbildning för maximal effektivitet
- Förbättrad pH-buffring för att försäkra att vattnets pH nivå är stabil på en optimal nivå av 7 - 8,5
- Högre startvärde på pH optimerar prestandan i stålkomponenter i systemet, som vanligtvis hittas i VVS system, medan det fortsätter att skydda aluminium
- Den reducerar kostnaden för underhåll samt risken för ett oväntat driftstopp, bibehåller energisnålhet och ökar systemets livslängd
- Hög prestanda, ogiftig och har låg påverkan på miljön med NSF CIAS och Belgaqua godkännande



Protector F1 skyddar mot korrosion och kalkbildning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem. Denna produkt tillhandahåller också en förträfflig pH-buffert för att säkerställa att systemets vatten hålls inom ett optimalt pH-intervall för att förhindra korrosion i system med olika metaller. Protector F1 är kompatibel med alla andra Fernox-produkter och är lämplig för användning med alla material och typer av metall som används i värme- och kylsystem, inklusive stål och aluminium. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%. Produktens koncentrationsnivåer bör kontrolleras regelbundet och fyllas på, om nödvändigt, för maximalt skydd.

Tillämpning

Den rekommenderade användningskoncentrationen av produkten är 0,5% vilket kommer behandla ett 2000 liter system. Fernox Protector F1 10L kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För att säkerställa snabb spridning, töm systemet helt eller delvis och tillsätt Protector F1 10L under påfyllning. Vi rekommenderar att obehandlade system rengörs och spolats noggrant med Fernox Cleaner F3 10L innan de behandlas med Fernox Protector F1 10L, eftersom befintligt skräp kan skada installationen. Koncentrationen bör kontrolleras regelbundet med hjälp av Fernox Express Inhibitor Test och fyllas på, vid behov, för maximalt skydd.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector F1 10L levereras i 10-liters behållare.

Fernox Protector F1 10L klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier, bör förvaras utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Specifikation

Färg: Ljusgul
Lukt: Aromatisk (svag)

Form: Klar vätska
pH (konc): 8,3
pH (0,5% soln): 7,85 – 8,5
SG: 1,111 vid 20°C

Enskilda objekt

Height mm 310
Width mm 230
Depth mm 205
Weight kg 12.000
Barcode EAN 5014551625549

Yttre kartong

Höjd mm 310
Bredd mm 230
Djup mm 205
Vikt kg 12.000
Transityp Euro 1200 x 800
Kartonger per lager 20
Layers per transit type 2

Senaste ändring 12-11-2021 (d/m/y)