

Cleaner F3 10 L

62555

- Universal, pH-neutral rengörare för rengöring av nya system innan de sätts i drift och existerande VVS och lätta kommersiella värmesystem
- Speciellt framtagen för att ta bort marknadsledande fluss, oljor, fett, järnoxider och annat systemskräp snabbt och effektivt
- Rekommenderas att lämnas i systemet för upp till en vecka under driftförhållanden
- Hämmat rengöringsmedel som är designat för att skydda systemet under rengöring
- Innehåller snabbverkande dispergeringsmedelsteknologi som är lämpad för alla typer av vatten i ett system: hårt, mjukt, artificiellt uppmjukat och avmineraliserat vatten
- En formel som inte skummar vilket gör den enklare att få ut ur systemet när det använts, vilket sparar tid på plats



En universal rengörare som är designat för användning i lätta kommersiella och VVS-värme- och kylsystem, Cleaner F3 kan användas för rengöring av nya system innan de sätts i drift, borttagande av flussmedelsrester, olja/fett och annat installationsskräp. Cleaner F3 kan också användas för att avlägsna slam, kalk eller annat cirkulerande skräp i nuvarande kontaminerade system, vilket förbättrar effektiviteten och förhindrar skador på komponenter i systemet. Detta högpresterande, snabbverkande rengöringsmedel är kompatibelt med alla metaller och material som vanligtvis används i värme- och kylsystem, inklusive stål och aluminium. En 10 liters produkt kan behandla upp till ett 2000 liters system med en dosering av 0,5%.

Tillämpning

För optimala resultat bör hela systemet kunna tömmas helt. Cleaner F3 ska doseras med en koncentration av 0,5 %. Produkten kan introduceras till systemet via en lämplig punkt, som en doseringsport. För rengöring före driftsättning, cirkulera Cleaner F3 i systemet under minst en timme vid normal driftstemperatur. För att avlägsna slam från befintliga system, cirkulera under normala driftförhållanden, i upp till 7 dagar tills acceptabelt flöde i systemet har uppnåtts. Ytterligare/uppprepade tillsättningar av Cleaner F3 kan vara nödvändigt om systemet har mycket slam. Töm och spola med kallt vatten tills vattnet är klart och Cleaner F3 har sköljts ur systemet. Tillsätt slutligen en lämplig Fernox-hämmare som Protector F1 för att förhindra ytterligare korrosionsskador och avlagringar.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Cleaner F3 levereras i 10-liters behållare. Fernox Cleaner F3 klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier: Håll utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Specifikation

Färg: Bärnsten
Lukt: Svagt aromatisk
Form: Vätska

pH (konc): 6,6
pH (vid användning) 6,5 - 7,7
SG: 1,116 vid 20°C

Enskilda objekt

Height mm	310
Width mm	230
Depth mm	205
Weight kg	12.000
Barcode EAN	5014551625556

Yttre kartong

Höjd mm	310
Bredd mm	230
Djup mm	205
Vikt kg	12.000
Transityp	Euro 1200 x 800
Kartonger per lager	20
Layers per transit type	2

Senaste ändring 15-11-2021 (d/m/y)