

## System Neutraliser 2 L

### 62482

- Neutraliserar systemvattnet efter användning av DS40 System Descaler & Cleaner
- Villkor för applicering av korrosionsinhibitor
- Säkerställer överensstämmelse med miljöföreskrifter
- Enkel att använda, 2 liter vätska för enkel dosering med kraftspolningsenheter, eller applicering via doseringskärl (för slutna system)
- Giftfri
- Säkerställer säker borttagning av sura rester



System Neutraliser är utformad för att neutralisera all syra i systemet efter rengöring med ett surt rengöringsmedel, såsom Fernox DS40 Descaler & Cleaner, vilket säkerställer överensstämmelse med miljöföreskrifter innan avloppsvatten kasseras. Systemneutraliseraren konditionerar också systemet för applicering av en korrosions- och avlagringshämmare.

### Applicering

För detaljerade instruktioner om hur du utför rengöring av centralvärmesystem med DS40 Descaler & Cleaner och System Neutraliser, se bruksanvisningen inuti DS40-förpackningen. Produkten kan hållas direkt i en powerflushing-enhet till ett slutet system, eller via ett lämpligt doseringskärl in i en radiator. En flaska System Neutraliser (2L) brukar räcka för att neutralisera en förpackning DS40 Descaler & Cleaner (1,5 kg) efter rengöring av centralvärmesystemet. Systemvattnet (efter att eventuellt skräp har sjunkit) ska vara gult. Om vattnet fortfarande är rött måste mer System Neutraliser tillsättas. Systemet måste tömmas och spolas flera gånger med färskvatten tills vattnet som rinner av är klart. Efter den slutliga dräneringen rekommenderas att systemet behandlas med en lämplig Fernox Protector.

### Specifikation

Färg: Färglös till ljusgul  
Lukt: Ammoniak (lätt)  
Form: Vätska  
pH: 10,5 vid 1,5 % vikt/vikt i vatten

### Paketering, hantering och förvaring

Fernox System Neutraliser levereras i 2 liters flaskor.

Förvaras utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet (SDS).

**Single Item**

**Height mm** 215  
**Width mm** 138  
**Depth mm** 100  
**Weight kg** 2.300  
**Barcode EAN** 5014551624825

**Kartong**

**Höjd mm** 212  
**Bredd mm** 303  
**Djup mm** 279  
**Vikt kg** 14,10  
**OCU-streckkod** 05014551002081  
**Transityp** CP1 1200 x 1000

**Senaste ändring** 13-09-2022 (d/m/y)