

## Biocide F7 200ml

### 62393

- Förhindrar återkommande geléliknande avlagringar i värmesystem med låg temperatur såsom golvvärmesystem och för att rengöra flödes- och expansionskärl
- Snabb, effektiv verkan – börjar fungera inom 24 timmar
- Enkel applicering, tillsats sker via en radiator, handdukstork, fyllningsslinga eller inline-systemfilter
- Kompatibel med alla Fernox Protectors
- Högpresterande, dubbelverkande biocid – desinfektionsmedel och konserveringsmedel ger kortvarigt och långvarigt skydd
- En enda 200 ml flaska Biocid F7 behandlar upp till 250 kvm golvvärmesystem och 150 liters systemvolym



Biocid F7 förhindrar bakteriell kontamination och svamptillväxt i golvvärmesystem, lågtemperaturvärmesystem och kylda system. Biocid F7 ska användas tillsammans med Fernox Protector F1 för att erbjuda fullt systemskydd mot korrosion och beläggning, och för bibehållen energieffektivitet. Biocid F7 används även för att rengöra och förhindra mikrobiologisk tillväxt som producerar geléliknande avlagringar (svamptillväxt) i flödes- och expansionskärl. Gas som produceras genom jäsning i system kommer också att elimineras genom tillsats av Biocid F7.

#### Användning och dosering

En flaska Biocide F7 på 200 ml behandlar en systemvolym på upp till 150 liter. Tillsätts via matning eller expansionskärl, för förseglade system, tillsatt via en radiator, påfyllningsslinga eller annan ingångspunkt, till exempel en handdukstork. Säkerställ att systemet även doseras med Fernox Protector F1. För kraftigt nedsmutsade system, rengör först med Fernox Cleaner F3 och spola ordentligt innan dosering med Fernox Protector F1 och Biocide F7.

#### Förpackning, hantering och säkerhet

Biocid F7 levereras i flaskor om 200 ml.

Biocide F7 är en farlig produkt och lämplig försiktighet bör iakttas när denna produkt används. Se produkten SDS för mer information. Förvaras utom räckhåll för barn.

#### Fysisk specifikation / Egenskaper

Färg: Färglös till ljusgul

Lukt: Aromatisk

Form: Klar vätska

pH (konc.): 2,5-3,5

pH (1 % lösning): 6,0-7,0

S.G: 1,02 vid 20°C

**Single Item**

**Height mm** 148

**Width mm** 60

**Depth mm** 47

**Weight kg** 0.248

**Barcode EAN** 5014551623934

**Kartong**

**Höjd mm** 241

**Bredd mm** 178

**Djup mm** 127

**Vikt kg** 2.520

**Transityp** CP1 1200 x 1000

**OCU-streckkod** 50145510018178

**Senaste ändring** 18-02-2021 (d/m/y)