

## Power Cleaner F8 500ml

62486

- Citratbaserat rengöringsmedel för användning i kraftigt förorenade system i enlighet med BS 7593:2019
- En flaska behandlar upp till 130 liter, 16 radiatorer och 250 kvm golvvärme
- Snabbverkande, påskyndar alla rengöringsprocesser inklusive powerflushing, manuella och magnetiska spolningar
- Tar bort slam, kalk och korrosionskräp
- Icke surt (pH-neutralt), giftfritt och skummar inte
- Kompatibel med alla metaller och material som vanligtvis används i värmesystem, inklusive aluminium



Fernox Power Cleaner F8 är ett superstarkt, snabbverkande rengöringsmedel för kraftigt förorenade, smutsiga och problematiska centralvärmesystem. Dess citratbaserade, pH-neutrala formulering tar bort skräp, slam och avlagringar utan att behöva neutralisera. Det hjälper till att förlänga livslängden på ett system och återställa värmeeffektiviteten i enlighet med BS 7593:2019 och bästa praxis. Ingår i det beprövade Fernox Cleaner-sortimentet. En 500 ml flaska Power Cleaner F8 rengör ett värmesystem upp till 130 liter (16 radiatorer).

Lätt att använda, systemet kan fungera normalt under rengöringsprocessen. Power Cleaner F8 accelererar alla rengöringsprocesser; powerflush, manuell och magnetisk spolning och är kompatibel med alla metaller och material som vanligtvis används i värmesystem, inklusive aluminium.

### Applicering

En 500 ml behandlar upp till 130 liter systemvatten (16 radiatorer). Ytterligare/upprepade appliceringar av Power Cleaner F8 kan vara nödvändiga för system som har mer än 130 liter eller 16 radiatorer, eller om systemen har mycket slam.

Töm först och fyll på hela systemet med tappvatten. Motordrivna och termostatstyrda ventiler ska ställas in så att ingen del av systemet stängs av vid rengöring eller sköljning.

Power Cleaner F8 kan även användas i kombination med en powerflushing maskin. Se i detta fall enhetstillverkarens instruktioner. Power Cleaner F8 bör cirkuleras i minst en timme vid normal driftstemperatur. Men för att ta bort härdade järnoxider och kalkavlagringar kan rengöringstiden förlängas med upp till en vecka under normal uppvärmningscykel. Om en radiator fortfarande har en kall plats efter en timme, öka flödet genom radiatoren genom att stänga ventilerna på de andra radiatorerna.

En ytterligare eller upprepad dos av Power Cleaner F8 kan vara nödvändig i vissa fall. Töm och spola noga, minst två gånger, tills vattnet blir klart. När du använder Power Cleaner F8 med en powerflushingmaskin, använd dynamisk spolning med ledningsvatten tills vattnet är klart. Fyll på systemet genom att lägga till Fernox Protector F1 (eller Fernox Protector+ Filter Fluid för system med systemfilter) för långtidsskydd mot korrosion och kalkavlagringar.

### Paketering, hantering och förvaring

Power Cleaner F8 levereras i 500 ml flaskor. Förvaras utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. För ytterligare säkerhetsinformation, se säkerhetsdatabladet (SDS).

### Specifikation

Färg: Orange

Lukt: Aromatisk

Form: vätska

pH(konc): 7,2

pH (0,5 % lösning): 6,5 - 7,7

#### Mått

Höjd mm	182
Bredd mm	88
Djup mm	52
Vikt kg	0.600
Strekkod EAN	5014551624863

#### Kartong

Höjd mm	195
Bredd mm	265
Djup mm	180
Vikt kg	6.130
OCU strekkod	05014551002104
Transittyp	CP1 1200 x 1000

Senaste ändring

16-06-2021 (d/m/y)