

Leak Sealer F4 500ml

57792

- Lämplig för att minska tryckförlust i förseglade system
- Söker snabbt upp och tätar otillgängliga, inre mikroskopiska läckor
- Sparar tid och kostnader för dränering och reparation
- Säker för användning - orsakar inte blockeringar i rör eller sårbara komponenter för värmepannor som pumpar, luftventiler och värmeväxlare
- Lämnas kvar permanent i systemet - kompatibel med alla metaller och material, inklusive aluminium
- En 500 ml återvinningsbar flaska behandlar upp till 130 liter systemvatten (16 radiatorer) och motsvarande 250 m² av golvvärmesystem.



Leak Sealer F4 är en intern läckagetätning som utvecklats för att användas i hela centralvärmesystem för tätning av små, svåråtkomliga läckor som kan orsaka tryckförlust och haveri av värmepannan. När produkten väl har spridits i systemet hittar den området där syre tränger in och bildar en polymer för att täta hålet. Effektiv inom 1-24 timmar efter applicering, den unika tätningseffektiviteten hos denna marknadsledande vattenreningskemikalie har visat sig kunna förhindra blockeringar eller begränsningar i värmepannan eller dess sårbara systemkomponenter som pumpar och säkerhetsanordningar. Ett läckage kan snabbt och effektivt tätas utan att behöva dränera ett helt system.

Tillämpning

Den rekommenderade koncentrationen för produkten 'vid användning' är 0,385%. En engångsdosering med denna produkt behandlar en större fastighet med ett värmesystem på 130 liter, upp till 16 radiatorer, eller 250 kvm golvvärme. För öppna ventilerade system tillsätt via matnings- och expansionskärl. För tätade system lägg till via en lämplig doseringspunkt (t.ex. en handduksstäng eller ett systemfilter i linje). Alternativt kan ett lämpligt doseringskärl användas för att spruta in produkten i systemet. För indirekta cylindrar med enkel matning, måste t.ex. 'Primatic' eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Leak Sealer F4 levereras i flaskor om 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 klassificeras som icke-farlig, men som med alla kemikalier, förvaras utom räckhåll för barn. Vid ögon- eller hudkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten.

Specifikation

Fernox Leak Sealer F4 är en polymer-blandning.

Färg: Naturvit

Lukt: Svag

Form: Viskös vätska
pH (konc.): 5,0 - 7,0
pH (vid användning): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 vid 20°C

Enskilda objekt

Height mm	182
Width mm	88
Depth mm	52
Weight kg	0.500
Barcode EAN	5014551577923

Yttre kartong

Höjd mm	195
Bredd mm	265
Djup mm	180
Vikt kg	6.130
OCU-streckkod	05014551577961
Transityp	CP1 1200 x 1000
Enheter per kartong	10
Kartonger per lager	20
Enheter per transiteringslager	200
Layers per transit type	4
Enheter per transittyp	800

Senaste ändring 11-03-2022 (d/m/y)