

POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

- Högtrycksspolning av centralvärmesystem för att avlägsna korrosionspartiklar, slam och avlagringar
- Avkalkning av värmepannor
- Avlägsnar oljud och cirkulationsproblem
- Endast ETT besök på plats behövs för rengöring av ett system
- Användes endast med Fernox produkter
- Kan användas vid högre temperaturer för snabbare rengöring



Fördelar av att äga en Fernox Powerflow Flushing Machine

Denna kraftfulla syrafasta spolningspump är ett idealiskt paket för snabb och effektiv rengöring av system med värmepanna och radiatorer utan att radiatorerna behöver tas bort. Den kan också användas som avkalkningspump för värmeväxlare.

Sparar tid på plats. När Powerflow flushing Machine används vid temperaturer upp till 85°C tillsammans med Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 eller Cleaner F3, räcker det med ett besök på plats för att högtrycksspolera ett centralvärmesystem.

Vi rekommenderar starkt att rensa anläggningen vid byte av värmepanna/värmepump etc. Fernox Powerflow Flushing Machine ökar värdet av dina tjänster och anseende. Använd den till att erbjuda snabb, professionell och pålitlig rensnings- och spolningsservice vid byte värmepump. Många värmepumpsproducenter gör nu garantin beroende av spolning och rensning.

NÄR BÖR ETT VÄRMESYSTEM SPOLAS?

Använd en Fernox Powerflow Flushing Machine vid:

- Montering av en ny värme- panna/pump till ett befintligt system
- Montering av TRV eller uppgradering till komplett pumpsystem
- Rengöring av radiatorer på plats
- Avlägsnande av slam och magnetit
- Åtgärdande av cirkulationsproblem
- Åtgärdande av oljud och avkalkning

PRODUKTSPECIFIKATION

Ferrox Power Flushing Machine:

- 1100W pump/motor
- Cirkulationshastighet upp till 99l/min
- Proportionell dumpning vid 60l/min
- Användningstemperatur 85°C
- CE märkt pump
- Reversibelt flöde
- 50-liter tankkapacitet
- Integrerade dubbla backventiler vid påfyllning
- 2 års garanti
- Låg vikt