



Uponor Stigarrör 400



- Lätt dubbelväggskonstruktion med hög ringstyvhet och axiell dragstyrka.
- Lätt att hantera och installera.
- Utmärkt täthet.
- Grå insida, 2 utvändiga färger.
- För avlopps- och dagvattenapplikationer.

Uponor 400 Stigarrör

Stigarrör används i inspektionsbrunnar för avlopp och dagvatten. Sortimentet innehåller olika längder, men stigröret kan alltid kapas till en viss längd.

Tillämpning	Avlopp & Dagvatten
Material	PP
Dimension	400/350
Längd	2 m, 6 m
Djup	Upp till 6m.
Färg	Rödbrun och svart med vit rand, grå insida
Standarder	-
Godkännanden	-

Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Stigarrör 400 Dubbelvägg, SN \geq 4	
Tätningring säljs separat	EN 681-1
Manschett säljs separat	EN 681-1

Uponor 400 Stigarrör	Uponor nr	RSK nummer	EAN-nr	Mått mm	Längd mm
STIGARRÖR 400 RÖDBRUN 6M PP DW J	1144164	2373057	6414900328081	Ø 400/350	6000
RÖR 400 RÖDBRUN 2M PP DW J	1144165	2373058	6414900328098	Ø 400/350	2000
RÖR 400 SVART 6M PP DW J	1144166	2373059	6414900328104	Ø 400/350	6000
RÖR 400 SVART 2M PP DW J	1144272	2373061	6414900328463	Ø 400/350	2000
Tätningring (säljs separat)	1143907	-	6414900326940	Ø 401/338	22
Manschett (säljs separat)	1120878	-	6414900370196	Ø 419/401	69

Moving > Water

Uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Sverige

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra