

Uponor Tillsynsbrunn 400

Tekniska data

uponor

Uponor Tillsynsbrunn 400



- Tillsynsbrunn för korrugerad stigare.
- Tätningsring säljs separat.
- Tillverkad av återvunnet material.

Uponor Tillsynsbrunn 400

Kan installeras upp till 4 meter schaktdjup.

Max grundvattennivå: 2 meter över brunnsbotten.

Finns med rakt genomlopp eller med 3 inlopp.

In-/utloppsanslutning: 110, 160 och 200 mm.

Användningsområde	Spill- & dagvattenhantering
Material	PP
Dimension	400/110/160/200
Installationsdjup	Upp till 2/4 m
Färg	Svart
Standard	SS-EN 13598-2 Täthet enligt EN 13598-2

Egenskaper och Sortiment

Systemegenskaper	Standard
Tillsynsbrunn för korrugerad stigare. Max grundvattennivå 2 m över brunnsbotten.	SS-EN 13598-2
Tättningsring, säljs separat	EPDM, EN 681-1 SBR, EN 681-1
Förhöjningsrör och teleskopbetäckning, säljs separat	EN 476, EN 124

Tillsynsbrunn	Uponor nr	RSK nr	Mått mm
T1 	1143469	2376000	400/110
T2 	1143470	2376001	400/110
T1 	1143471	2376002	400/160
T2 	1143472	2376003	400/160
T1 	1143473	2376004	400/200
T2 	1143474	2376005	400/200
Tättningsring 	1143907	2362000	400

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra